



Serie 6000 mit ProSense®-Technologie

Die AEG Waschmaschinen der Serie 6000 passen mit der ProSense®-Technologie die Waschdauer und den Energieverbrauch an die Menge der Wäsche an – egal ob große oder kleine Beladungen. Dadurch wird deine Kleidung geschont, sowie Energie, Wasser und Zeit gespart.

Produktvorteile & Ausstattung

ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



SoftPlus-Option: Für optimales Waschen mit Weichspüler.

Durch einen zusätzlichen Spülgang und eine spezielle Einspültechnik wird die Wäsche optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Der Weichspüler wird gleichmäßig verteilt und erreicht so jede einzelne Faser deiner Wäsche: Für ein angenehmes Gefühl beim Tragen.



Zeit Sparen-Option: Spart Zeit und Strom

Mit der Zeit Sparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit in zwei Stufen verkürzen und dadurch die Waschdauer um bis zu 50 % reduzieren. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kürzest mögliche Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung.



- Toplader Waschautomat
- ProSense® - Mengenautomatik
- Öko Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- LiquiDose - Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- Großes LED-Display
- Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Leichtbügeln, Schleudern/Pumpen, Anti-Allergie
- Universal Fleckenoption
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark Green zertifiziert
- Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Füllmenge Waschen (kg): 7,0
- Schleuderdrehzahl: 1200 U/min
- Programm SEIDE
- Nachlegefunktion
- Programmablauf-Anzeige
- Auf Rollen fahrbar

SoftOpening-System: Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck.

Die automatische Trommelpositionierung sorgt dafür, dass die Öffnungstaste an der richtigen Stelle ist, wenn du den Deckel des Topladers entriegeln möchtest. Der Trommeldeckel öffnet sich komfortabel mit Soft-Opening-System.

Ökolnverter-Motor: Effizient, leise und langlebig.

Der Ökolnverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie*. *Registrieren Sie ihr Gerät nach dem Kauf auf www.aeg.de/mypages/register-a-product/ um die verlängerte Motor-Garantie zu erhalten

Technische Daten

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------|
| PNC | 913 143 645 | Wasseranschluss | Kalt |
| EAN-Nummer | 7333394009995 | Zulaufschlauch Länge cm | 150 |
| Energieeffizienzklasse | C | Ablaufschlauch Länge cm | 202 |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh | 59 | Gerätehöhe (mm) | 903 |
| Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus | 45 | Gerätebreite (mm) | 397 |
| Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden | 3:25 | Gerätetiefe (mm) | 599 |
| Nennkapazität Waschen (kg): | 7,0 | Auf Rollen fahrbar | Ja |
| Max. Schleuderdrehzahl in (U/min) | 1151 | Volt | 230 |
| Schleudereffizienzklasse | B | Anschlusswert (Watt) | 2200 |
| Luftschallemissionsklasse im Schleudergang | C | Absicherung (A) | 10 |
| Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW | 78 | Aufstellungsart | Freistehend |
| Restfeuchte in % | 53.6 | Farbe | Weiß |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.5 | Bruttogewicht (kg) | 59 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W) | 0.5 | Nettogewicht (kg) | 57 |
| Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) | 4 | Verpackung, Höhe (mm) | 965 |
| Bauart | Waschautomat Toplader | Verpackung, Breite (mm) | 435 |
| | | Verpackung, Tiefe (mm) | 690 |

