



Spart Zeit und Energie: Erheblich weniger Eisbildung und extrem schnelles, einfaches Abtauen.

Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie.

Produktvorteile & Ausstattung

Spart Zeit und Energie: Erheblich weniger Eisbildung und extrem schnelles, einfaches Abtauen.

Dank LowFrost Technologie wird die Reifbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparen Sie Zeit und Energie.

- Mechanische Temperaturregelung
- Abtauvorgang manuell
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Gefrierschubladen: 3, davon eine MAXI-BOX, transparent
- 1 Maxi-Box Gemüseschublade auf Teleskopauszügen
- Temperatur-Warnung: optisch
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verstellbare Füße, vorne
- Schnellgefriereinrichtung
- Zubehör: Tauwasserablauf

OPTISPACE – für jeden Platzbedarf

Der Gefrierschrank mit OptiSpace ermöglicht die optimale Aufbewahrung von Lebensmitteln.

Funktionaler und grosszügiger Innenraum.

5 Jahre Garantie auf den Kompressor

Für mehr Sicherheit: 5 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung).



Robuster, stabiler. Mit Sicherheitsglas

Für optimale Stabilität und tagtägliche Robustheit sind alle Ablagen aus Sicherheitsglas gefertigt – das beste Material, um perfekte Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Technische Daten

PNC	922 717 086	Verpackung, Breite (mm)	581
EAN-Nummer	7332543741007	Verpackung, Tiefe (mm)	633
Energieeffizienzklasse	E		
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	164		
Gesamtnutzzinhalt (Liter)	85		
Luftschallemissionsklasse	C		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	38		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	4.2		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	15		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Gerätehöhe (mm)	845		
Gerätebreite (mm)	560		
Gerätetiefe (mm)	575		
Einbauhöhe (mm)	0		
Einbaubreite (mm)	0		
Einbautiefe (mm)	0		
Farbe	Weiß		
Rolle	Verstellbare Füße, vorne		
Volt	230-240		
Absicherung (A)	10		
Frequenz (Hz)	50		
Kabellänge (m)	2.5		
Bruttogewicht (kg)	36		
Nettogewicht (kg)	33.5		
Verpackung, Höhe (mm)	883		

